

# 圧 縮 機 [ S E P 2 ]

## 適 用

小型100トン油圧ポンプ

品種番号	20-04-015
仕様	100tw SEP2
メーカー	三和テッキ



燃料はガソリン

型 式	SEP2型
定格圧力	68.6MPa(700kgf/cm <sup>2</sup> )
吐出量	低圧5.4L/min 高圧0.4L/min
動 力	空冷4サイクルエンジン2.5PS/7000rpm
寸 法	L422mm × W222mm × H360mm
質 量	約25kg (旧型比20%軽減)
作 動 油	油圧作動油 ISO#32
燃 料	無鉛レギュラーガソリン

## 特 長

100トン型で経済的で、手持ちの圧縮ヘッド、油圧ホースが使用できる  
 小型なので山岳地等の運搬が容易である。4サイクルエンジンでメンテナンスが容易である。  
 エンジンが楽に始動し、切換レバーの操作が軽くなり、作業性が向上し小型、軽量化である。

適用ヘッド	定格圧力	エンジン	吐出量	全 幅	全 長	全 高	重 量	品種番号	システムコード
SR-100C2型 SR-200M型 SR-100CT3型	700kgf/cm <sup>2</sup>	4サイクル 2.5PS/7000rpm	低圧 5.4ℓ/min 高圧 0.4ℓ/min	422mm	222mm	350mm	25kg	20-04-015	20-100-500-25