

圧縮機操作管

適用

圧縮機の油圧を圧縮体に伝達させる油圧ホース、圧縮機、圧縮体に接続して使用する。

品種番号	20-04-045~050
仕様	下記参照
メーカー	三和テッキ



軽量絶縁型



特長

一般作業用の超高圧油圧ホースで耐圧層にワイヤを使用しているため耐久性にすぐれている
カブラ式

適用圧縮機	適用圧縮体	仕様	ホース長さ	定格圧力	最小破壊圧力	重量	品種番号	システムコード
SE-9 SE-8WH	SR-100C	100t	3m 10m	700kgf/cm ²	1500kgf/cm ²	11.0kg	20-04-045 20-04-046	20-140-100-10 20-140-100-20
SE-10A	SR-200M	200t	3m 10m	700kgf/cm ²	1500kgf/cm ²	19.4kg	20-04-052 20-04-051	20-140-200-10 20-140-200-20
SM-15	SR-300M	300t	5m 10m	700kgf/cm ²	1500kgf/cm ²	38.8kg	20-04-053 20-04-056	20-140-300-10 20-140-300-20
SE-9 SE-8WH	SR-100C	100t 絶縁軽量型	φ5mm 15m φ5mm 10m	700kgf/cm ²	1400kgf/cm ²	1.0kg	20-04-050 20-04-049	20-140-100-50 20-140-100-40