

トルクレンチ (オープンヘッド)

適用

東日独自のトルク検出装置、トグル機構を備えたトルクレンチで任意の所定トルクに達するとトグルが「カクッ」という作業音を発し、手に感触をあたえ作業者に締付完了を知らせる
トグル機構は、他の装置にくらべ、精度(±3%以内)、耐久性(耐久試験機による10万回以上の作動試験実施)ともすぐれ、安定したトルク値が得られる
揺動するだけで敏活に締付が行える QLEはエクステンションハンドル付

品種番号	40-04-346~352
仕様	オープンヘッド
メーカー	東日製作所



使用するヘッドを指定してください。

目盛を合せる事により幅広い作業ができる

型式	トルク調整範囲 (N・m)	1目盛 (N・m)	頭部角	全長 (mm)	重量 (kg)	品種番号	システムコード
CL140N	30~140	1	15D	367.0	0.67	40-04-348	50-310-140-30
CL280N	40~280	2	22D	652.0	1.80	40-04-351	50-310-280-10
CL280N-MH	40~280	2	22D	652.0	1.80	40-04-351	50-310-280-50
CLE550N	100~550	5	27D	1,139.0	4.7	40-04-352	50-310-550-10

型式	トルク調整範囲 (kgf・cm)	1目盛 (kgf)	頭部角	全長 (mm)	重量 (kg)	品種番号	システムコード
CL1400	300~1400	10	15D	367.0	0.67	40-04-348	50-310-140-10
CL1800	400~1800	20	19D	454.0	1.20	40-04-335	50-310-180-10