

風 速 計（風 杯 型）

適 用

風速計No.23-SPは、風杯型パルス式の発信部とアナログ型指示器の受信部から構成する微風から強風までを観測する警報付の指示風速計である。

使用用途例

鉄道の橋梁部、クレーン車等の頂部、建設中ビル等の建設現場、ゴルフ練習場のネット頂部、噴水付近など安全や破損防止に役に立つ

品種番号	40-05-022
仕 様	風杯型パルス式
メーカー	太田計器



特 長

光センサの採用と風杯の樹脂化により、起動風速が 0.3m/s と低く微風(0.5m/s)から強風(60m/s)まで測定できる。

瞬間風速⇄平均風速 スイッチ切換選択

$0.5\sim 30\text{m/s}$ 間 警報1(設定ダイヤルによる任意設定)/警報2(任意の指定値を内部固定設定{オプション選定時のみ})

精 度

6m/s 以下の時: $\pm 0.3\text{m/s}$ 以内 6m/s 超過の時: $\pm 5\%$ 以内

測定範囲	距離定数	耐風速	環境条件	発信器寸法	指示器寸法	重 量(kg)	品種番号	システムコード
$0.5\text{m/s}\sim 60\text{m/s}$	6.0m以下	80m/s	$-30\sim +70^{\circ}\text{C}$ 98%RH	$\phi 312 \times 324\text{H}$	$190\text{W} \times 165\text{H} \times 173.2\text{D}$	発信器 2.2 受信器 2.0	40-05-022	50-400-200-50

※100Vの電源が必要なタイプと電源不要のタイプの2種類あります。