

低騒音型圧縮機 [S S E P 5]

適用

100,200tw 低騒音型 油圧圧縮機
市街地、夜間作業等の騒音を控えたい作業に適します。

品種番号	20-04-014
仕様	100,200tw兼用 SSEP5型
メーカー	三和テッキ

燃料はガソリン



圧縮作業には圧縮体(ヘッド)、操作管(ホース)、ダイスが必要です。
100tw, 200tw兼用です。
ダイスは、適応サイズを良く確認して使用してください。

型式	SSEP5型
定格圧力	68.6MPa(700kgf/cm ²)
吐出量	低圧13.43L/min 高圧2.4L/min
動力	空冷4サイクルエンジン5.4PS/3000rpm
寸法	L789mm × W581mm × H654mm
質量	約130kg (乾燥時)
作動油	油圧作動油 ISO#32
燃料	無鉛レギュラーガソリン

特長

騒音レベルは60~65dB(A)/7mです。
切換弁方式がレバー手動操作式で、また、エンジン始動方式がリコイル付セルスタータ式のため操作が容易です。

適用ヘッド*	定格圧力	適用ホース	吐出量	全長	全幅	全高	重量	品種番号	システムコード
SR-100C2型 SR-200M型 SR-100CT3型	700kgf/cm ²	φ6mm × 10m φ9mm × 10m	低圧 11.2L/min 高圧 2.0L/min	789mm	581mm	654mm	130kg	20-04-014	20-100-500-90