

金車吊金具（アングル用）

適用

架空送電線建設時において、金車を鉄塔に取り付ける時に用いる

品種番号	20-06-005~018
仕様	L-65~L-200
メーカー	安田製作所



旧タイプ



調節タイプ(2006913)

特長

取付位置の鉄塔腕金に合わせた構造で鉄塔腕金に損傷をあたえない

型式	適用アングル	定格荷重 (kgf)	全長 (mm)	全幅 (mm)	重量 (kg)	品種番号	システムコード
F400A	L-65	2,600	252	67	1.1	20-06-005	20-2220-200-01
	L-70	2,600	257	72	1.3	20-06-006	20-220-200-03
F400B	L-75	2,600	262	77	1.6	20-06-007	20-220-200-05
F400C	L-80	2,600	267	82	1.9	20-06-008	20-220-200-07
F400D	L-90	3,200	281.5	92	2.6	20-06-009	20-220-200-10
F400E	L-100	3,200	291.5	102	2.8	20-06-010	20-220-200-13
F400F	L-120	3,200	311.5	122	3.8	20-06-011	20-220-200-17
	L-130 旧型	3,200	321	132	3.9	20-06-914	20-220-200-21
F400G	L-130 新型	3,200	321	132	3.9	20-06-012	20-220-200-20
	L-150 旧型	3,200	341	152	4.0	20-06-915	20-220-200-26
F400H	L-150 新型	3,200	341	152	4.0	20-06-013	20-220-200-25
	L-150,175,200	3,200				20-06-913	20-220-200-50
F400I	L-175	3,200	366	177		20-06-018	20-220-200-31
	L-200 旧型	3,200	411	202		20-06-916	20-220-200-38