

トルクレンチ

適用

独りで全く安全に、動力を必要とせず、強力なボルト・ナットの締付け、取り外しができる

品種番号	40-04-070, 910
仕様	TONE-4倍, P150
メーカー	前田金属工業

TONE-4倍



P-150



特長

色々な場所でのサビついたボルト・ナットもキズつける事無く容易に強力なパワーで(仕様のように)緩める事が出来る
 入力時にワンウェークラッチを使用しているの締付方向のロスがなく能率効果が良い
 効率の変化が小さく、長時間使用しても効率の変化がないので入力時にトルクレンチを使用すれば正確な出力確認ができる
 定位レバーは標準品でも色々な場所に適合するように設計されているが特殊な定位レバーを使用する場合にも取付、取外しが簡単なフランジ接合にしてある

型式	最高保証トルク 入力-出力 (kgf·m)	ソケット挿入部 m/m	ハンドル挿入部	全長 (mm)	重量 (kg)	品種番号	システムコード
8-300P	75kgf·m-300kgf·m	25.4(1吋)	19.0(³ / ₄ 吋)	170	3.25	40-04-070	50-320-100-70
8-150P	30kgf·m-150kgf·m	25.4(1吋)	12.7	150	4.00	40-04-910	50-320-100-60